Diam poteaux

Métalliques

N°	Description	Type	Effort tête (daN)	Longueur (m)	Dans sol (m)	Epaisseur (mm)	Diam tête (mm)	Diam base (mm)	Boulon	Filet (mm)	Rondelle	Ecrou	Remarque
A)	**BT**												
1	9M-200DAN	PSN-BT	200	9	1	2,75	90	155	BH12-150	60	LG12	E12	Poteau suspension normal BT
2	9M-500DAN	PAR-BT	500	9	1	3	110	210	BH12-200	100	LG12	E13	Poteau arrêt-angle normal BT
3	10M-200DAN	PSN-BT	200	10	1	3	100	155	BH12-200	100	LG12	E12	Poteau suspension normal BT
4	10M-500DAN	PAR-BT	500	10	1	3	120	220	BH12-200	100	LG12	E12	Poteau arrêt-angle normal BT
B)	**MT**												
1	11.9M-9.6KN	PSN-BT	960	11,9	2	3	133	330	BH14200	100	LG14	E14	Poteau suspension - Alignement
2	11.9M-16.5KN	PAL	1.650	11,9	2	4	140	370	BH14200	100	LG14	E14	Poteau angle léger
3	11.9M-31.9KN	PAM	3.190	11,9	2	5	170	440	BH14250	100	LG14	E14	Poteau angle moyen
4	11.9M-51.7KN	PAF	5.170	11,9	2	5	240	600	BH14300	100	LG14	E14	Poteau angle fort
5	11.9M-51.7KN	PAR	5.170	11,9	2	6	240	600	BH14300	100	LG14	E14	Poteau d'arrêt
6	17M-5000DAN		5.000	17	2,5	8	200	550	BH14250	100	LG14	E14	
Bois													
1	S300 - 11,9 m	PSN	-	11,9	2	-	160	220	BH14200	100	LG14		Poteau suspension - Alignement
2	S430 - 11,9 m	PAM	-	11,9	2	-	210	300	BH14300	100	LG14	E14	Poteau angle moyen
3	S550 - 11,9 m	PAR	-	11,9	2	-	235	320	BH14300	100	LG14	E14	Poteau d'arrêt